System SF 55

SUNFLEX

☐ Anfrage ☐ Bestellung

**Firmenstempel / -anschrift:**

**Ansprechpartner:** _____

**Telefon:** _____

**Angebotsnummer:** _____

**Kommission:** _____

---

**Anzahl der Anlagen:** _____

**Öffnungsrichtung:** ☐ innen faltend ☐ außen faltend (Hinweis: Innenansicht verwenden!)

**Flügelanzahl:** _____ nach links _____ nach rechts (Bitte zum Verständnis eine Grundriss- oder Ansichtsskizze anfertigen)

**Abmessungen:** Breite: _____ (Abwicklung gesamt) Höhe: _____ (incl. evtl. Bodeneinstand)

**Farbe:** ☐ RAL 7016 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9007 ☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 ☐ Sonderfarbe: _____
☐ Voranodisation

**Beschlagsfarbe:** ☐ E6-EV1 Pulver ☐ RAL 9011 ☐ RAL 9016 ☐ Sonderfarbe: _____

**Grifffarbe:** ☐ E6-EV1 Pulver ☐ RAL 9011 ☐ RAL 9016 ☐ Sonderfarbe: _____

**Griffhöhe:** H = _____ ☐ (Griffhöhe ab Unterkante Flügelprofil angeben)

**Verglasung:**
☐ Standard Wärmeschutzglas 2 x 4 / 20 SZR Ug 1.1
☐ ohne Glas: vorgerichtet für _____ mm
☐ Sonderglas: _____ (Bitte genaue Bezeichnung angeben)

**Bodenanschluss:**
☐ mit aufgesetzter Bodenschiene
☐ mit eingelassener Bodenschiene (Höhe incl. Bodeneinstand)
☐ mit eingelassener Bodenschiene und absenkbarer Bodendichtung (Höhe incl. Bodeneinstand)

**Verriegelung des Drehflügels:**
☐ Standard (Kantriegel nur von innen bedienbar)
☐ Kantriegelschloss mit PZ (beidseitig bedienbar)
☐ Rollenfalle + 2 x Riegelschloss + HEWI-Stoßgriff
☐ Antiverzugsschloss mit Pilzkopfverriegelung und 4-Punkt-Verriegelung, Falle und PZ (beidseitig bedienbar), nur mit Edelstahlgriff
☐ Zuziehgriff für Drehflügel Aussenfalter
☐ sonstige: _____

**Zusätzliche Sicherheit:**
☐ Twin-Lock-Verriegelung
☐ WK2-Sicherheitspaket

---

**Bitte Grundriss- bzw. Ansichtsskizze und Anmerkungen anfügen! (Hinweis: Innenansicht verwenden!)**