System SF50 H-S-W

SUNFLEX

☐ Anfrage ☐ Bestellung

Kundennummer: _____

Firmenstempel / -anschrift:

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

Angebotsnummer: _____

Kommission: _____

Anzahl der Anlagen: _____

Öffnungsrichtung: ☐ innen öffnend ☐ außen öffnend (Hinweis: Innenansicht verwenden!)

Parkbahnhof: ☐ Typ 1 ☐ Typ 2 ☐ Typ 3 ☐ Sonderlösung

Flügelanzahl: _____ nach links _____ nach rechts (Bitte zum Verständnis eine Grundriss- oder Ansichtsskizze anfertigen)

Abmessungen: Breite: _____ (Abwicklung gesamt) Höhe: _____

Farbe: ☐ RAL 7016 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9007 ☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 ☐ Sonderfarbe: _____
☐ Voranodisation

Grifffarbe: ☐ E6-EV1 Pulver ☐ RAL 9011 matt ☐ RAL 9016 ☐ Sonderfarbe: _____

Griffhöhe: H = _____ (Griffhöhe ab Unterkante Flügelprofil angeben)

Verglasung:
☐ Standard Isolierglas 2 x 4/20 SZR Ug 3.0
☐ ohne Glas: vorgerichtet für _____ mm
☐ Sonderglas: _____ (Bitte genaue Bezeichnung angeben)

Deckenanschluss: ☐ ohne Auflageleisten ☐ mit Auflageleisten innen ☐ mit Auflageleisten außen

Bodenanschluss: ☐ mit Verriegelungsbuchsen ☐ mit eingelassener Bodenschiene (Höhe bis OKFFB angeben)

Verriegelung des Drehflügels:
☐ Standard (Kantriegel nur von innen bedienbar)
☐ Kantriegelschloss mit PZ (beidseitig bedienbar)
☐ Fallen-Riegel-Schloss mit PZ (beidseitig bedienbar)
☐ Rollenfalle + 2 x Riegelschloss + HEWI-Stoßgriff
☐ Antiverzugschloss mit Pilzkopfverriegelung, Falle und PZ (beidseitig bedienbar)
☐ sonstige: _____

Drehflügel: ☐ ohne
☐ Integrierter Drehflügel in Flügel-Nr.: _____
☐ mit Obentürschließer, Stoßgriff, 2 x Riegelschlösser
☐ mit Fallen-Riegel-Schloss mit PZ und Griff beidseitig
(Die Flügel-Nr. wird von links nach rechts durchgezählt.
Bitte Öffnungsrichtung in Skizze einzeichnen.)

Bitte Grundriss- bzw. Ansichtsskizze und Anmerkungen anfügen! (Hinweis: Innenansicht verwenden!)